

## 消泡剂

### 产品介绍

DAPRO<sup>®</sup> AP 1622 为溶剂体系使用的硅酮改性液态的泡沫抑制剂。在不同体系中，具有显着的消泡性能。具有易于添加在各式溶剂涂料油墨的方便使用特点。

### 产品特征

组成	硅酮 / 碳氢溶剂
外观	澄清至微浊液体
比重	0.83 - 0.89

### 应用领域

- 溶剂性油漆及涂料
- 透明油或醇酸改性氨基甲酸酯
- OEM、设备及机械
- 金属家具
- 塑料涂料
- 粘胶剂
- 油墨

### 主要特性

- 高效能。
- 易于添加使用。
- 长效稳定性。
- 具抗表面缺陷及鱼眼特性。
- 对各式不同树脂具相容性。

### 使用方法

DAPRO<sup>®</sup> AP 1622 对涂料总量的 0.05 - 0.5 %，一般可于研磨颜料段添加一半来降低气泡的生成，剩下的于调漆阶段中添加。

### 添加量

一般为对总涂料的重量添加 0.05 - 0.5 %。

### 操作与安全

每种产品均有操作与安全性方面的详细资料。在使用该产品前请参阅相关的化学品安全技术说明书 (SDS)。

### 储存条件

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 储存环境温度为 5°C 至 50°C。

### 包装

DAPRO<sup>®</sup> AP 1622 提供提桶装和圆桶装。请与您所在当地海名斯特殊化学的代表联系，选用适合当地的具体包装形式和包装重量。

## 有效期

DAPRO® AP 1622 自生产日起, 保质期限为 24 个月。

## 品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001/9002 质量体系认证, 确保所有操作符合标准规定。

---

### 海名斯特殊化学

#### Asia Head Office China

德谦(上海)化学有限公司  
上海市松江工业区联阳路 99 号邮编 201613  
99, Lianyang Road,  
Songjiang Industrial Zone,  
Shanghai, China 201613  
Tel.: +86 21 57740348  
Fax.: +86 21 57743563

#### Taiwan

德谦企业股份有限公司  
新竹县湖口乡新竹工业区光复北路 92 号  
92, Kuang-Fu North Road,  
Hsinchu Industrial Park,  
Hukou, Hsinchu, Taiwan  
Tel.: +886 3 5984035  
Fax.: +886 3 5983301

#### Malaysia

Elementis S.E.A. (Malaysia) Sdn. Bhd.  
(1095769-X)  
62-1, Jalan Tasik Utama 5,  
Medan Niaga Tasik Damai,  
Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur,  
Wilayah Persekutuan, Malaysia  
Tel.: +603-9054 6690  
Fax.: +603-9054 6698

#### India

Elementis Specialties (India) Pvt. Ltd.  
Unit B, Ground Floor,  
Jaswanti Landmark,  
Mehra Industrial Estate,  
L.B.S Marg, Vikhroli (West),  
Mumbai 400 079, India  
Tel: + 91 22 67421251  
Fax: + 91 22 67421252